



Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub- geschw.	Leistung	Gewicht ausger.	Ketten- grösse	Ketten- gewicht	Schutzart nach DIN 40050: - Isolierstoffklasse - Anschlussicherung generell - Lasthaken DIN 15401	IP55 F 16A	Rundstahlfkette, Special chain, Chaîne spéciale:  Güteklasse, Grade, Classe qualité: DAT (8SS) nach, according to, selon: FEM 9.671
	150	180	240	300	360								
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	Vitesse de levage	Puissance	Poids équipé	Dimension de la chaîne	Poids chaîne	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation - Fusible général - Crochet de levage DIN 15401	IP55 F 16A	Massstab Echelle
GCH 1600/1N	1600	1250	1000	800	630	8	2.44	6.0	63	9x27	1.75		1:3
GCH 1600/1NF	1600	1250	1000	800	630	8/2	2.44/0.61	6.6/4.2	65	9x27	1.75		
GCH 1600/1SF	1000	800	630	500	400	12.5/3	2.39/0.58	6.6/4.2	65	9x27	1.75		

**GCH 1600/1**

Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.



9408.9204.5

Gezeichnet Dessiné	18.08.09	P.ENGEL
Revisiert Modifié par	22.10.10	S.NIEDERH.
Geprüft Contrôlé		
Freigebe Norm Autorisé norm	06.11.09	P.ENGEL

Index  
D